



ALU 80 XC

Filmen Alu 80 XC minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som en del av dagsljuset släpps igenom. Det minskar det bländande solljuset avsevärt och den silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger exteriören ett modernt utseende.



Garanti från SOLAR SCREEN®
 Se filen «ny garanti för filmer installerade utomhus»



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	24 %
Reflektion av dagsljus utomhus	60 %
Reflektion av dagsljus inomhus	59 %
Solenergin totalt reflekterad	80 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	85 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	63 %
Absorption av solenergin	22 %
Överföring av solenergin	15 %
Minskning av det starka solljuset	82 %
Värde "g"	0.16
Värde 'u'	
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp : Exteriör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	75 µ

Färg från utsidan : SILVER

KONSTRUKTION

1. Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Polyester av hög optisk kvalitet
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekaleringar eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	✓
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✓
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✓
Klart tvåglasfönster stadip int.	✓

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.