

NATURLIG 80 XC

Filmen Naturlig 80 XC minskar avsevärt värmen från solljuset samtidigt som en del av dagsljuset släpps igenom. Den minskar avsevärt effekterna av starkt solljus och ger byggnaden en färgstark och personlig prägel.



Garanti från SOLAR SCREEN®
 Se filen «ny garanti för filmer installerade utomhus»



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	20 %
Reflektion av dagsljus utomhus	20 %
Reflektion av dagsljus inomhus	20 %
Solenergin totalt reflekterad	69 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	73 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	26 %
Absorption av solenergin	59 %
Överföring av solenergin	15 %
Minskning av det starka solljuset	81 %
Värde "g"	0.30
Värde "u"	5.6
Skuggningskoefficient	0.3
Installationstyp : Exteriör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	60 µ

Färg från utsidan : NEUTRAL

KONSTRUKTION

2. Tonad polyester utan optisk förvrängning, metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. Lim
4. Färgad polyester utan optisk förvrängning
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalor eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	!
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	!
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	!
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✗
Klart tvåglasfönster stadip int.	!

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.